



Vario DS

Dichtingsmastic
Mastic d'étanchéité

PRODUCTOMSCHRIJVING

Voor wind- en luchtdichte aansluitingen van het vochtregulerend damp scherm Vario KM duplex met bouwde len.

Duurzaam elastisch - zeer hoge kleefkracht.

VERWERKING

Kleefoppervlak moet stof-, vetvrij en droog zijn. Breng een ononderbroken mastiekslang aan van 6-8 mm.

Het vochtregulerend damp scherm Vario KM duplex licht aandrukken (niet hard platdrukken).

Ondergronden : metselwerk, beton, poriën beton, gips, hout of metaal.

VOORDELEN

- Snel gebruik
- Geen druklatten nodig
- Kleeft op bijna alle folies en ondergronden
- Zeer zuinig
- Vrij van solventen en isocyanaten

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Verwerkingstemperatuur: -5° (voor korte tijd) tot +50° C
- Temperatuurrestantie: - 40° tot +100° C
- Opslagtemperatuur: +5° tot +40°C
- Opslagtijd: 24 maand in de oorspronkelijke verpakking
- Niet giftig
- Inhoud: 310 ml

DESCRIPTION PRODUIT

Assure l'étanchéité périphérique du pare-vapeur hygro-régulant Vario KM duplex .

Reste souple - puissance adhésive supérieure.

MISE EN ŒUVRE

Utiliser sur une surface sèche, sans poussière ni graisse.

Appliquez un cordon de mastic ininterrompu de 6-8 mm.

Ensuite, posez le pare-vapeur hygro-régulant Vario KM duplex en poussant légèrement (ne pas écraser le mastic).

Supports: maçonnerie, béton, béton poreux, plâtre, bois ou métal.

AVANTAGES

- Utilisation rapide
- Pas besoin d'outils de pression
- Adhère sur presque toutes les surfaces et membranes
- Très économique
- Sans solvants ni isocyanates

PROPRIETES PRODUIT

- Température d'application : -5° (courte durée) à +50° C
- Résiste aux températures suivantes:- 40° à +100° C
- Température de stockage: +5° à +40°C
- Temps de stockage: 24 mois dans l'emballage d'origine
- Non-toxique
- Contenu: 310 ml

VOOR MEER INFORMATIE / POUR PLUS D'INFORMATIONS

T 03 360 23 50
F 03 360 23 51
www.isover.be



ISOVER

A brand of Saint-Gobain