

INFO: op basis van dit document kan men gemakkelijk tekst knippen en plakken.

Is de tekst...

...in het geel gemarkeerd? Dit betekent dat men tussen verschillende mogelijkheden kan kiezen.

...in het rood gemarkeerd? Dit betekent dat de gemarkeerde tekst gewist kan worden om een neutrale beschrijving te verkrijgen.

Vario® MultiTape SL

Toepassing

Enkelzijdige kleefband, flexibel, met tweedelige beschermlaag voor het luchtdicht vastkleven van het dampscherm

Beschrijving

Het verzekeren van de luchtdichtheid bij doorboringen of onderbrekingen van het dampscherm (type Vario® KM duplex) in allerhande constructies, en in het bijzonder op houtachtige materialen, zal verzekerd worden door een enkelzijdige, flexibele tape met tweedelige beschermlaag van het type Vario® MultiTape SL.

Kleefmiddel: solventvrij gemodificeerd acrylaat

- Temperatuurrestantie: -30°C tot 100°C
- Verwerkingstemperatuur > -10°C
- UV-bestendigheid: 6 maanden blootstelling
- Inhoud verpakking: 10 rollen
- Bekleefbare ondergronden: PE, PA, aluminium, kraftpapier, metaal, kunststof, OSB en houtachtige materialen.
- Ondergrond dient stof- en vetvrij te zijn.
- Milieu: vrij van solventen, isocyanaten, PVC, zware metalen en halogenen
- Beschikt over een EMI-code niveau EC1+ voor de emissies aan VOC.

Afmetingen: 60X25000 mm.

Een monster zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de verantwoordelijke architect.

De plaatsing zal uitgevoerd worden volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met de voorschriften van de producent