



Vario® MultiTape SL

Enkelzijdige kleefband, flexibel met tweedelige beschermlaag

Bande adhésive simple face, flexible avec film protecteur en deux parties

PRODUCTOMSCHRIJVING

ISOVER Vario® MultiTape SL is een enkelzijdige kleefband, flexibel, met tweedelige beschermlaag. Voor het luchtdicht vastkleven van het dampscherm Vario® KM duplex folie aan dakramen, leidingen en onderbrekingen in een dak of houten structuur. Speciaal ontworpen voor het vastkleven in hoeken dankzij de tweedelige beschermingslaag. Vario® MultiTape SL is geschikt voor gebruik **binnen**.

TOEPASSING

Luchtdicht bouwen stelt ontwerpers en gebruikers voor een uitdaging. ISOVER Vario® MultiTape SL vergemakkelijkt het verzekeren van de luchtdichtheid bij doorboringen of onderbrekingen van het dampscherm in allerhande constructies. ISOVER MultiTape SL is bijzonder geschikt voor het luchtdicht maken van OSB en andere houtachtige materialen. ISOVER Vario® MultiTape SL maakt deel uit van het VARIO®-luchtdichtheidsgamma van ISOVER.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Kleefmiddel: solventvrij gemodificeerd acrylaat
- Temperatuurrestantie: -30°C tot 100°C
- Verwerkingstemperatuur > -10°C
- UV-bestendigheid: 6 maanden blootstelling
- Inhoud verpakking: 10 rollen
- Bekleefbare ondergronden: PE, PA, aluminium, kraftpapier, metaal, kunststof en OSB en houtachtige materialen.
- Ondergrond dient stof- en vetvrij te zijn.
- Milieu: vrij van solventen en isocyanaten, PVC, zware metalen en halogenen

AFMETINGEN

Breedte (mm)	60
Lengte (mm)	25.000

DESCRIPTION PRODUIT

ISOVER Vario® MultiTape SL est une bande adhésive à simple face, flexible, avec un film protecteur en deux parties. Pour un collage étanche à l'air des membranes Vario® KM duplex au niveau des fenêtres de toit, conduites et passages au travers des toitures. Tout spécialement adaptée pour le collage dans les coins et les zones d'angles grâce à son film protecteur en deux parties. Vario® MultiTape SL est utilisé du côté **intérieur**.

APPLICATION

La construction étanche à l'air pose un défi important, tant aux concepteurs qu'aux utilisateurs de bâtiments. ISOVER Vario® MultiTape SL facilite la réalisation de l'étanchéité à l'air à la hauteur de perforations ou interruptions du pare-vapeur dans toutes les constructions. ISOVER Vario® MultiTape SL adhère particulièrement bien à l'OSB ou au bois. ISOVER Vario® MultiTape SL fait partie de la gamme d'accessoires d'étanchéité à l'air VARIO® d'ISOVER.

PROPRIETES PRODUIT

- Adhésif: acrylate modifié, libre de solvants.
- Résiste aux températures suivantes: -30°C à 100°C
- Température d'application > -10°C
- Résistance aux rayons UV: 6 mois d'exposition
- Contenu de l'emballage: 10 rouleaux
- Supports: PE, PA, aluminium, papier kraft, métal, matières synthétiques, OSB et bois.
- Support doit être libre de poussière et de graisse.
- Environnement: sans solvants, isocyanates, PVC, métaux lourds ou halogènes

DIMENSIONS

Largeur (mm)	60
Longueur (mm)	25.000



VOOR MEER INFORMATIE / POUR PLUS D'INFORMATIONS

T 03 360 23 50

F 03 360 23 51

www.isover.be

ISOVER
SAINT-GOBAIN

Vario® MultiTape SL

Enkelzijdige kleefband, flexibel met tweedelige beschermlaag

Bande adhésive simple face, flexible avec film protecteur en deux parties

VOOR MEER INFORMATIE / POUR PLUS D'INFORMATIONS

T 03 360 23 50

F 03 360 23 51

www.isover.be

ISOover
SAINT-GOBAIN