

INFO : au départ de ce document, il est possible de copier-coller du texte.

Dans le texte,

Surligné en jaune signifie un choix à faire dans le texte parmi les propositions

Surligné en rouge signifie qu'il faut effacer cette partie pour obtenir un texte neutre

Vario® MultiTape SL+

Application

Bande adhésive simple face, flexible avec film protecteur en deux parties pour le colmatage étanche à l'air du pare-vapeur.

Descriptif

L'étanchéité à l'air à la hauteur de perforations ou interruptions du pare-vapeur (type Vario® KM duplex dans toutes les constructions, et dans les constructions en bois en particulier, sera assuré par un ruban adhésif simple face, flexible avec un film protecteur en deux parties du type Vario® MultiTape SL, avec les propriétés de produit suivantes :

- Adhésif: acrylate modifié résistant à l'eau, libre de solvants.
- Résiste aux températures suivantes: -30°C à 100°C
- Température d'application > -10°C
- Résistance aux rayons UV:
Rayons UV indirectes (applications intérieurs) : max. 6 mois d'exposition
Rayons UV directes : jusqu'au 3 mois
- Supports: PE, PA, PU, PP, aluminium, papier kraft, métal, matières synthétiques, OSB et bois.
- Support doit être sec, libre de poussière et de graisse.
- Environnement: sans solvants, isocyanates, PVC, métaux lourds ou halogènes
- Dispose d'un code EMI, niveau EC1+ pour les émissions de COV

Dimensions : 60 mm x 25000 mm

Un échantillon sera remis à l'approbation de l'architecte responsable.

La pose se fera dans les règles de l'art et conformément aux prescriptions du fabricant.