

INFO: op basis van dit document kan men gemakkelijk tekst knippen en plakken.

Is de tekst...

...in het geel gemarkeerd? Dit betekent dat men tussen verschillende mogelijkheden kan kiezen.

...in het rood gemarkeerd? Dit betekent dat de gemarkeerde tekst gewist kan worden om een neutrale beschrijving te verkrijgen.

VARIO® DOUBLEFIT+

Toepassing

Dichtingskit met meerdere componenten voor het luchtdicht aanhechten van het damp scherm.

Beschrijving

De luchtdichte hechting van het damp scherm van het type Vario® KM duplex aan andere bouwelementen, zal verzekerd worden door een dichtingskit met meerdere componenten van het type Vario® DoubleFit+.

Deze mastiek hecht zich aan alle ondergronden (metselwerk, beton, poriënbeton, gips, hout of metaal) alsook aan alle damp scherm-membranen (folies uit polyethyleen en polyamide; vlies uit polypropyleen).

De vullingen hebben een volume van 310 ml.

Verwerkingstemperatuur: -5° (voor korte tijd) tot +40° C

- Temperatuurrestantie: - 40° tot +100° C
- Opslagtemperatuur: +5° tot +40°C
- Opslagtijd: 24 maand in de oorspronkelijke verpakking
- Niet giftig

Beschikt over een A+ quotering voor emissies naar het binnenklimaat (Emissions dans l'air interieur – Franse regelgeving)

Een monster zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de verantwoordelijke architect.

De plaatsing zal uitgevoerd worden volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met de voorschriften van de producent.