

INFO: op basis van dit document kan men gemakkelijk tekst knippen en plakken.

Is de tekst...

...in het geel gemarkeerd? Dit betekent dat men tussen verschillende mogelijkheden kan kiezen.

...in het rood gemarkeerd? Dit betekent dat de gemarkeerde tekst gewist kan worden om een neutrale beschrijving te verkrijgen.

Vario® MultiTape SL+

Toepassing

Enkelzijdige kleefband, flexibel, met tweedelige beschermlaag voor het luchtdicht vastkleven van het damp scherm.

Beschrijving

Het verzekeren van de luchtdichtheid bij doorboringen of onderbrekingen van het damp scherm (type Vario® KM duplex) in allerhande constructies, en in het bijzonder op houtachtige materialen, zal verzekerd worden door een enkelzijdige, flexibele tape met tweedelige beschermlaag van het type Vario® MultiTape SL+ met volgende producteigenschappen:

- Kleefmiddel: solventvrij, waterbestendig gemodificeerd acrylaat
- Temperatuurrestantie: -30°C tot 100°C
- Verwerkingstemperatuur > -10°C
- UV-bestendigheid: max.
 - Indirecte UV-belasting (binnen gebruik): max. 6 maand blootstelling
 - Directe UV-belasting: tot 3 maand blootstelling
- Bekleefbare ondergronden: PE, PA, PU, PP, aluminium, kraftpapier, metaal, kunststof, OSB en houtachtige materialen.
- Ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn.
- Milieu: vrij van solventen en isocyanaten, PVC, zware metalen en halogenen
- Beschikt over EMI-code niveau EC1+ voor de emissies aan VOC

Afmetingen: 60 mm x 25000 mm

Een monster zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de verantwoordelijke architect.

De plaatsing zal uitgevoerd worden volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met de voorschriften van de producent