

INFO: op basis van dit document kan men gemakkelijk tekst knippen en plakken.

Is de tekst...

...in het geel gemarkeerd? Dit betekent dat men tussen verschillende mogelijkheden kan kiezen.

...in het rood gemarkeerd? Dit betekent dat de gemarkeerde tekst gewist kan worden om een neutrale beschrijving te verkrijgen.

Difunorm

Toepassing

Verschaffen van damp- en luchtdichtheid onder een laag isolatie.

Beschrijving

De damp- en luchtdichtheid onder een laag isolatie, wordt verzekerd door de plaatsing van een semi-transparante witte zelfdovende polyethyleenfilm van het type ISOVER Difunorm met een dikte van 0,115 mm.

De rollen polyethyleen hebben de volgende afmetingen: 2x50 m.

Brandveiligheid : Klasse E volgens EN 13501-1
Waterdampdoorlatendheid : Sd-waarde: ≥ 100 m
Scheurweerstand ≥ 80 N volgens EN 13984
Trekweerstand ≥ 100 N/50mm volgens EN 13984
Gebruikstemperatuur: -20°C tot $+80^{\circ}\text{C}$

De producten worden geleverd in een PE film. Op de werf, zullen de producten opgeslagen worden zonder direct contact met de bodem. Dankzij hun verpakking, kunnen intacte paletten buiten opgeslagen worden.

Een monster zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de verantwoordelijke architect.

De plaatsing zal uitgevoerd worden volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met de voorschriften van de producent.