



VARIO® MULTITAPE SL+

**Enkelzijdige kleefband met
tweedelige beschermklaag.**

**Bande adhésive simple face
avec film protecteur en deux
parties.**



PRODUCTOMSCHRIJVING

Isover® Vario® MultiTape SL+ maakt deel uit van het Vario® luchtdichtheidsgamma van Isover®. Isover® Vario® MultiTape SL+ is een flexibele, enkelzijdige kleefband met tweedelige beschermklaag. Toe te passen voor het luchtdicht vastkleven van het dampscherm Vario® KM duplex folie aan elkaar of aan (dak)ramen, leidingen, doorvoeringen en onderbrekingen in daken of structuren. Speciaal afgestemd op het vastkleven in hoeken dankzij de tweedelige beschermingslaag. Vario® MultiTape SL+ is geschikt voor gebruik binnen en buiten.

TOEPASSING

Isover® Multitape SL+ vergemakkelijkt het verzekeren van de luchtdichtheid bij doorboringen of onderbrekingen in het dampscherm in allerlei constructies. Isover® Multitape SL+ hecht bijzonder goed op OSB en andere houtachtige materialen.

VOORDELEN

- Zeer hoge kleefkracht en langdurige hechting
- Waterbestendig
- Ideaal voor het kleven in hoeken door tweedelige beschermklaag
- Zeer emissiearm (A+): vrij van solventen, isocyanaten, PVC, zware metalen en halogenen
- Geschikt voor binnen en buiten

DESCRIPTION PRODUIT

Isover® Vario® MultiTape SL+ fait partie de la gamme d'accessoires d'étanchéité à l'air VARIO® d'Isover®. Isover® Vario® MultiTape SL+ est une bande adhésive flexible à simple face, avec un film protecteur en deux parties. Pour un collage étanche à l'air des membranes Vario® KM duplex l'un à l'autre ou au niveau des fenêtres de toit, conduites et passages au travers des toitures ou structures. Tout spécialement adaptée pour le collage dans les coins et les zones d'angles grâce à son film protecteur en deux parties. Vario® MultiTape SL+ est utilisé du côté intérieur et extérieur.

APPLICATION

Isover® MultiTape SL+ facilite la réalisation de l'étanchéité à l'air à la hauteur de perforations ou interruptions du pare-vapeur dans toutes les types de construction. Isover® Vario® MultiTape SL+ adhère particulièrement bien à l'OSB ou au bois.

AVANTAGES

- Adhésion puissante et durable ;
- Résistant à l'eau ;
- Idéale pour les angles et coins due au film protexteur en deux parties
- Très faibles émissions (A+), sans solvants, isocyanates, PVC, métaux lourds et halogènes
- Convient pour l'intérieur et l'extérieur

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Kleefmiddel: solventvrij, waterbestendig gemodificeerd acrylaat
- Temperatuurresistentie: -30°C tot 100°C
- Verwerkingstemperatuur > -10°C
- UV-bestendigheid:
 - Indirecte UV-belasting (binnen gebruik): max. 6 maanden blootstelling
 - Directe UV-belasting: tot 3 maanden blootstelling
- Bekleeftbare ondergronden: PE, PA, PU, PP, aluminium, kraftpapier, metaal, kunststof, OSB en houtachtige materialen.
- Ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn.
- Milieu: vrij van solventen en isocyanaten, PVC, zware metalen en halogenen
- Beschikt over EMI-code niveau EC1+ voor de emissies aan VOC

Aantal rollen per doos	Breedte rol (mm)	Lengte rol (mm)
10	60	25000

PROPRIÉTÉS PRODUIT

- Adhésif: acrylate modifié résistant à l'eau, libre de solvants.
- Résiste aux températures suivantes: -30°C à 100°C
- Température d'application > -10°C
- Résistance aux rayons UV:
 - Rayons UV indirects (application interne): max. 6 mois d'exposition
 - Rayons UV directs: jusqu'aux 3 mois d'exposition
- Supports: PE, PA, PU, PP, aluminium, papier kraft, métal, matières synthétiques, OSB et bois.
- Support doit être sec, libre de poussière et de graisse.
- Environnement: sans solvants, isocyanates, PVC, métaux lourds ou halogènes
- Dispose d'un code EMI, niveau EC1+ pour les émissions de COV

Nombre de rouleaux par boîte	Largeur du rouleau (mm)	Longueur du rouleau (mm)
10	60	25000

Disclaimer

De vermelde informatie in deze productfiche stemt overeen met de meest recente staat van kennis en ervaring op het moment van publicatie van dit document. De stand van kennis en ervaring ontwikkelt zich echter voortdurend, zorg er daarom voor dat u de meest recente uitgave van deze technische informatie gebruikt en contacteer bij twijfel SGCP Belgium NV (Isover®). SGCP Belgium NV (Isover®) kan als uitgever of verstrekker van deze informatie nooit aansprakelijk worden gehouden voor (een verkeerde interpretatie van) de door hem verstrekte informatie of voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden. De ontvanger of gebruiker van deze informatie dient er zich overigens van bewust te zijn dat de verstrekte informatie kan wijzigen i.f.v. nieuwe regelgeving, normen, berekeningsmethodes of technische ontwikkelingen, zonder dat hij/zij hiervan door SGCP Belgium NV op de hoogte wordt gebracht. De beschreven producttoepassingen houden geen rekening met speciale omstandigheden in individuele gevallen. Controleer daarom steeds de producten op hun geschiktheid voor de specifieke toepassing.

Les informations données dans cette fiche produit correspondent à l'état le plus récent des connaissances et de l'expérience au moment de la publication de ce document. L'état des connaissances et de l'expérience est en constante évolution, cependant, veillez à utiliser l'édition la plus récente de ces informations techniques et de cette fiche technique. En cas de doute, contacter SGCP Belgium NV (Isover®). En tant qu'éditeur ou fournisseur de ces informations, SGCP Belgium NV (Isover®) ne peut jamais être tenue responsable (d'une interprétation incorrecte) des informations fournies ou de la présence éventuelle d'erreurs (typographiques) et manquements. Le destinataire ou l'utilisateur de ces informations doit également savoir que les informations fournies peuvent être modifiées en fonction de nouvelles réglementations, normes, méthodes de calcul ou développements techniques, sans qu'il en soit informé par SGCP Belgium NV. Les applications du produit décrites ne tiennent pas compte des circonstances particulières des cas individuels. Il convient donc de toujours vérifier l'adéquation des produits à l'application spécifique.

VOOR MEER INFORMATIE / POUR PLUS D'INFORMATIONS

T 03 360 22 11
www.isover.be