

INFO : au départ de ce document, il est possible de copier-coller du texte.

Dans le texte,

Surligné en jaune signifie un choix à faire dans le texte parmi les propositions

Surligné en rouge signifie qu'il faut effacer cette partie pour obtenir un texte neutre

VARIO® DOUBLEFIT

Application:

Kit d'étanchéité à composantes multiples pour une fermeture étanche à l'air et fiable des joints entre le pare-vapeur et les autres éléments de construction.

Descriptif

L'adhésion étanche à l'air du pare-vapeur **Vario® KM duplex** aux autres éléments de construction, sera assurée par un kit d'étanchéité à composantes multiples **Vario® DoubleFit**

Ce mastic adhère à tous les supports (maçonnerie, béton, béton poreux, plâtre, bois ou métal) ainsi qu'à tous les pare-vapeurs (feuilles de polyéthylène et polyamide; membranes en polypropylène).

Les cartouches ont un volume de 310 ml.

- Température de travail: +5° (brièvement) à +40° C
- Résistance aux températures: - 40° à +100° C
- Température de stockage: +5° à +40°C
- Limite de stockage: 24 mois dans l'emballage d'origine
- Non toxique

Dispose du label A + pour les émissions à l'intérieur des bâtiments (réglementation française)

Le produit porte le label et le marquage CE.

La pose se fera dans les règles de l'art et conformément aux prescriptions du fabricant.