

**PRODUITS PAR APPLICATION**

★ = Le choix ISOVER pour une isolation optimale

🏠 LAINE DE VERRE 🏠 LAINE DE ROCHE

	ISOCONFORT 32	ISOCONFORT 35	ISOLITE 35	ROLLISOL PLUS	MULTIMAX 30	MUPAN FAÇADE	MUPAN 35	PARTY-WALL	SYSTEMROLL 1000	SYSTEMROLL 700	COMFORTPANEL 33	SONEPANEL	PROTECT BSP	SONEFLOOR	SUSPENTE PLAGYP® I	VARIO® ASSORTIMENT	VARIO® XTRA ASSORTIMENT
<b>TOITURE</b>																	
Toiture à pannes	●	●	●	●												●	●
Toiture à fermes	●	●	●												●	●	●
<b>BÂTIMENTS OSSATURE BOIS</b>																	
Bâtiments ossature bois									●	●						●	●
<b>FAÇADE ET MUR CREUX</b>																	
Mur creux					●	●	●										
Rétro-isolation des murs extérieurs					●	●											
<b>MUR MITOYEN</b>																	
Mur mitoyen								●									
<b>CLOISON</b>																	
Cloison											●	●	●				
<b>SOL</b>																	
Sol flottants														●			
<b>CONTRE-CLOISON</b>																	
Contre-cloison											●						●
<b>ISOLATION ACOUSTIQUE</b>																	
Toiture	●	●	●	●													
Plancher en bois	●	●	●														
Mur mitoyen								●									
Cloison											●	●	●				
<b>PRIMES</b> (Renseignez-vous à ce sujet sur energie.wallonie.be pour la Wallonie et sur environnement.brussels pour Bruxelles)																	
Sont éligibles à une prime	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						

316 BF 23.02/3/1-25.02



VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS?

Scannez le QR-code ou surfez vers: [www.isover.be](http://www.isover.be)




APERÇU DES PRODUITS



APERÇU DES PRODUITS

Application	Isover® rouleaux isolants	Moyen de fixation	Pare-vapeur	Bande adhésive	Kit d'étachéité	Finition
<b>Toiture</b>						
Toiture à pannes et toiture à fermes	<p><b>Isoconfort 32</b> <b>Isoconfort 35</b></p> <p>λ<sub>D</sub> 0.032 / 0.035 W/mk CLASSE DE FEU AT ATG H557 Lanaë</p>	<p>Suspente PlaGyp® I</p>	<p>Vario® KM Duplex</p>	<p>Vario® KB1</p>	<p><b>Vario® Multitape SL+</b> Utiliser à la hauteur des fenêtres de toit, conduits et passages au travers des toitures</p> <p><b>Vario® Bond</b> bande adhésive à enduire, plafonnable</p>	<p>Vario® DoubleFit+</p> <p>Les clés Suspente PlaGyp® l'on puisse facilement y emboîter des profilés de plafond Gyproc® PlaGyp® Finition avec plaques de plâtre Gyproc® + accessoires</p>
	<p><b>Isolite 35</b></p> <p>λ<sub>D</sub> 0.035 W/mk CLASSE DE FEU AT Lanaë</p>					
Toiture à fermes	<p><b>Rollisol Plus</b></p> <p>λ<sub>D</sub> 0.040 W/mk</p>	<p>Serré entre chevrons ou autres éléments de charpente en bois</p>	ne s'applique pas	Vario® KB1	ne s'applique pas	ne s'applique pas
<b>Bâtiments ossature bois</b>						
Bâtiments ossature bois	<p><b>Systemroll 1000</b> <b>Systemroll 700</b></p> <p>λ<sub>D</sub> 0.032 / 0.035 W/mk CLASSE DE FEU AT Lanaë</p>	<p>Serré entre charpente en bois</p>	<p>Vario® KM Duplex</p>	<p>Vario® KB1</p>	<p><b>Vario® Multitape SL+</b> Utiliser à la hauteur des fenêtres de toit, conduits et passages au travers des toitures</p> <p><b>Vario® Bond</b> bande adhésive à enduire, plafonnable</p>	<p>Vario® DoubleFit+</p> <p>Des plaques de plâtre Gyproc® + accessoires</p>
	<p><b>Systemroll 1000</b> <b>Systemroll 700</b></p> <p>λ<sub>D</sub> 0.032 / 0.035 W/mk CLASSE DE FEU AT Lanaë</p>					

Application	Isover® panneaux isolants	Moyen de fixation	Pare-vapeur	Bande adhésive	Kit d'étanchéité	Finition
<b>Façade et mur creux</b>						
 <p>Mur creux et systèmes de façade</p> 	 <p><b>Multimax 30</b></p>  	Des crochets d'ancrage (pas dans la gamme ISOVER)	ne s'applique pas	ne s'applique pas	ne s'applique pas	Matériaux de façade comme briques de parement, plaques ...
	 <p><b>Mupan façade</b></p> 					
 <p><b>Mupan 35</b></p> 						
 <p>Mur creux</p> 						
<b>Mur mitoyen</b>						
 <p>Mur mitoyen</p> 	 <p><b>Party-Wall</b></p> 	ne s'applique pas	ne s'applique pas	ne s'applique pas	ne s'applique pas	ne s'applique pas
<b>Cloison</b>						
 <p>Cloison</p> 	 <p><b>Sonepanel</b></p> <p>Lanae</p> 	Serré entre les profilés Gyproc® Metal Stud®	ne s'applique pas	ne s'applique pas	ne s'applique pas	Des plaques de plâtre Gyproc® + accessoires
	 <p><b>Protect BSP</b></p> 					
 <p>Sol</p> 	 <p><b>Sonefloor</b></p> 	ne s'applique pas	 <p><b>Difunorm</b></p>	ne s'applique pas	ne s'applique pas	ne s'applique pas

Application	Isover® panneaux isolants	Moyen de fixation	Pare-vapeur	Bande adhésive	Kit d'étanchéité	Finition
<b>Contre-cloison</b>						
 <p>Contre-cloison</p> 	 <p><b>Comfortpanel 33</b></p> <p>Lanae</p> 	Serré entre et derrière les profilés Gyproc® Metal Stud®	<p><b>Vario® KM Duplex</b></p> 	<p><b>Vario® KB1 - Vario® DoubleTwin</b></p> 	<p><b>Vario® Multitape SL+</b></p> <p>Utiliser à la hauteur des conduits et passages au travers des toitures</p> 	<p><b>Vario® DoubleFit+</b></p> 
			<p><b>Vario® XtraSafe</b></p> 	<p><b>Vario® XtraTape - Vario® XtraPatch</b></p> 		